

## Спрей для очистки сажевого фильтра

### Область применения и свойства.

Для очистки любых дизельных сажевых фильтров без демонтажа фильтра. Восстанавливает проходимость сажевого фильтра, восстанавливая его работоспособность. Способствует уменьшению дымности и выбросов сажи. Позволяет избежать высоких затрат на ремонт и замену сажевого фильтра, а также избежать потерь мощности двигателя.

### Использование

Использовать на остывшем двигателе, максимальная температура сажевого фильтра должна составлять не более 40°C. Впрыскивать в пространство между катализатором и сажевым фильтром. Не наносите это средство на фильтры с механическими повреждениями или демонтированные фильтры. Для доступа снимите датчик сажевого фильтра, введите распылитель в отверстие датчика, не проливая жидкость мимо. Распылите содержимое при необходимости полностью. Установите датчик на место, заведите двигатель и двигайтесь в обычном темпе минимум 20 минут.

При необходимости, устраните ошибки блока управления при помощи автосканера.

### Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Аэрозоль
Запах	Характерный
pH	Не определяется
Температура плавления	Не определяется
Температура кипения (интервал)	Не определяется
Температура вспышки	Не определяется
Скорость испарения	Не определяется
Воспламеняемость	Не определяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не определяется
Давление насыщенных паров	Не определяется
Плотность пара	Не определяется
Относительная плотность	0,75-0,80 гр\мл
Растворимость в воде	Нет
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не определяется
Температура воспламеняемости	Не определяется
Температура разложения	Не определяется
Вязкость	Не определяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Риск взрыва при температуре выше 50°C
Вязкость	Не определяется

### Спецификации

Код товара	Объем	Габарит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER2300	500 мл	405*270*245 см <sup>3</sup>	24 шт	1680 шт	8680722060692