

Присадка очиститель инжектора

Область применения и свойства.

Высокоэффективная присадка для очистки распылителей форсунок. Удаляет типичные загрязнения бензиновых топливных систем. Системно улучшает работу бензиновых двигателей с любой системой подачи топлива, особенно с прямым впрыском топлива. Облегчает запуск, уменьшает расход топлива, дымление, концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, улучшает разгонные характеристики. Очищает форсунки от типичных загрязнений, смол и нагаров. Обеспечивает равномерный холостой ход, смазывает детали топливной аппаратуры.

Использование

Добавлять флакон на топливный бак: каждые 5000 км на 50 л топлива.

Спецификации

Код товара	Объем	Габарит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER3305	300 мл	360*230*220 см ³	24 шт	2184 шт	8680722065536

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Жидкий
Запах	Свойственный
pH	Не применяется
Температура плавления	Не применяется
Температура кипения (интервал)	Не применяется
Температура вспышки	Не применяется
Скорость испарения	Не применяется
Воспламеняемость	Не применяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не применяется
Давление насыщенных паров	Не применяется
Плотность пара	Не применяется
Относительная плотность	0,80-0,85 гр/мл
Растворимость в воде	Нерастворим в воде
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не применяется
Температура воспламеняемости	Не применяется
Температура разложения	Не применяется
Вязкость	Не применяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Опасность взрыва при температуре выше 50°C
Вязкость	Не применяется