

Комплексная присадка для дизельных двигателей (с усиленным эффектом).

Область применения и свойства.

Высокоэффективная очищающая присадка. Предотвращает образование сгустков парафина в топливе. Нейтрализует воду в системе впрыска и предотвращает замерзание. Удаляет нагар, образующийся в форсунках, внутренних поверхностях цилиндров, поршнях, клапанах и в катализаторе. Обеспечивает более легкий запуск двигателя на морозе. Обеспечивает лучшее сгорание топлива, увеличивает мощность двигателя и обеспечивает экономию. Очищает от нагаров, уменьшает потери мощности в двигателе. Помогает уменьшить расход топлива, снизить затраты на техническое обслуживание, уменьшить количество выхлопных газов и загрязнение окружающей среды.

Использование

Перед использованием встряхнуть. Добавить один флакон состава к дизтопливу на 40-60 литров топлива. Использование при каждой заправке помогает содержать двигатель в тонусе и чистоте.

Спецификации

Код товара	Объем	Габарит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER3302	300 мл	360*230*220 см3	24 шт	2184 шт	8680722060302

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Жидкость
Запах	Характерный
pH	Не определяется
Температура плавления	Не определяется
Температура кипения (интервал)	Не определяется
Температура вспышки	Не определяется
Скорость испарения	Не определяется
Воспламеняемость	Не определяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не определяется
Давление насыщенных паров	Не определяется
Плотность пара	Не определяется
Относительная плотность	0,80 гр\мл при 20°C
Растворимость в воде	Нет
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не определяется
Температура воспламеняемости	Не определяется
Температура разложения	Не определяется
Вязкость	Не определяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Не определяется
Вязкость	Не определяется