

СПРЕЙ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК

Область применения и свойства.

Жидкость для проверки герметичности и для обнаружения мест возможной утечки газа и сжатого воздуха. Находит утечки в резервуарах, трубах, шлангах, резьбовых соединениях, сварных швах, фланцевых соединениях и фитингах.

Состав содержит высокоэффективный пенообразователь, гарантирующий обильную пену в местах просачивания газа. Не взаимодействует с материалами поверхностей, может использоваться на бытовых газовых магистралях.

Внимание: Ввиду пожароопасности пропеллента, не использовать на кислородных магистралях!

Применение

Тщательно встряхните банку перед использованием продукта. Распылите на тестируемую область на расстоянии 20-30 см от поверхности, чтобы сформировать тонкий и однородный слой. Образование пузырьков свидетельствует об утечке.

Спецификации упаковки

Код товара	Объем	Размеры упаковки	Коробка	Паллета	ШК
AER3702	400 МЛ	215*290*405 см ³	24 штуки	1680 упаковок	8680722064805

Физические и химические характеристики

Физическая форма	Аэрозоль
Запах	не применяется
pH	6
Точка плавления / точка замерзания	не применяется
Точка кипения / Интервал кипения	не применяется
Температура вспышки	не применяется
Скорость испарения	не применяется
Воспламеняемость	не воспламеняется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости	не применяется
давление пара	не применяется
Плотность пара	не применяется
Относительная плотность	0,88 гр/мл
Растворимость в воде	Растворим
Коэффициент распределения н -октанол-вода	не применяется
Температура воспламеняемости	не применяется
Температура разложения	не применяется
Текучесть	не применяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Риск взрыва при нагреве выше 50 °C
Вязкость	не применяется