

Комплексная присадка в бензин

Область применения и свойства.

- Помогает двигателю легче запускаться в мороз.
- Снижает расход топлива.
- Уменьшает выброс выхлопных газов и снижает загрязнение топливных систем автомобиля.

Порядок использования.

Перед использованием встряхнуть. Применяется для смешивания одной банки (300 мл) присадки к бензину в расчете на 40-60 литров топлива. Использование его при каждой заправке помогает содержать двигатель в хорошем состоянии и чистоте

Спецификации

Артикул	Объем	Размер коробки	Шт в коробке	Паллета	Штрих-код
AER3203	300 мл	360*230*220 см ³	24 шт	2184 шт	8680722064720

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Жидкость
Запах	Свойственный
pH	Не применяется
Температура плавления	Не применяется
Температура кипения (интервал)	Не применяется
Температура вспышки	9,7 °C @ 101.3 kPa
Скорость испарения	Не применяется
Воспламеняемость	Не воспламеняется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не применяется
Давление насыщенных паров	Не применяется
Плотность пара	Не применяется
Относительная плотность	0,80 гр\мл
Растворимость в воде	Растворим в воде
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не применяется
Температура воспламеняемости	Не применяется
Температура разложения	Не применяется
Вязкость	Не применяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Не применяется
Вязкость	Не применяется