

DVX Комплексная присадка для дизельных систем

Область применения и свойства.

Системно улучшает работу дизельных двигателей с любой системой подачи топлива. Облегчает запуск в морозы, повышает цетановое число дизтоплива, уменьшает расход топлива, дымление, вибрации, концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, улучшает разгонные характеристики.

Очищает топливную систему от типичных загрязнений, смол и нагаров. Обеспечивает равномерный холостой ход.

Использование

Перед использованием встряхнуть. Добавить один флакон состава к дизтопливу на 40-60 литров топлива. Использование при каждой заправке помогает содержать двигатель в тонусе и чистоте.

Спецификации

Код товара	Объем	Габарит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER3204	300 мл	360*230*220 см ³	24 шт	2184 шт	8680722064713

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Жидкость
Запах	Характерный
pH	Не определяется
Температура плавления	Не определяется
Температура кипения (интервал)	Не определяется
Температура вспышки	11,7-12°C
Скорость испарения	Не определяется
Воспламеняемость	Не определяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не определяется
Давление насыщенных паров	Не определяется
Плотность пара	Не определяется
Относительная плотность	0,80-0,81 гр\мл при 20°C
Растворимость в воде	Нет
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не определяется
Температура воспламеняемости	Не определяется
Температура разложения	Не определяется
Вязкость	Не определяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Риск взрыва при нагреве более 50°C
Вязкость	Не определяется