

Спрей для очистки инжекторов

Область применения и свойства.

Спрей очищает инжектор, дроссельную заслонку, дроссель, клапаны, соединительные детали и поршни. Продлевает срок службы деталей, восстанавливает работу двигателя. Очищает отложения, которые образуются в течение долгого времени. Это обеспечивает эффективную работу системы впрыска топлива и предотвращает чрезмерный расход топлива автомобиля.

Использование

Перед использованием банку хорошо встряхнуть. Распылите его на расстоянии 20 см. Распылите на те места и детали, которые необходимо очистить. Подождите для воздействия. Высушите детали в хорошо проветриваемом месте или на улице. Нанесите несколько раз, если детали сильно загрязнены. Запустите двигатель после очистки деталей.

Спецификации

Код товара	Объем	Габарит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER3305	500 мл	405*270*245 см3	24 шт	1680 шт	8680722060241

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Аэрозоль
Запах	Характерный
pH	Не определяется
Температура плавления	Не определяется
Температура кипения (интервал)	Не определяется
Температура вспышки	Не определяется
Скорость испарения	Не определяется
Воспламеняемость	Не определяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	Не определяется
Давление насыщенных паров	Не определяется
Плотность пара	Не определяется
Относительная плотность	0,75-0,80 гр\мл
Растворимость в воде	Нет
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не определяется
Температура воспламеняемости	Не определяется
Температура разложения	Не определяется
Вязкость	Не определяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Риск взрыва при температуре выше 50°C
Вязкость	Не определяется