

SETKİM KİMYA

Chain&Wire Rope Lube Spray (fine)

Спрей для цепей и тросов высокого давления.

Область применения и свойства.

Сверхпрочная смазка для защиты от динамического воздействия высокого давления.

Используется в цепных и затворных механизмах. Может использоваться во вращающихся деталях машин. Подходит для троса (например, в лифтах), мотоциклетных цепей, цепей с уплотнениями в виде O и X-колец, направляющих, шарниров, шарикоподшипников и всех видов качающихся креплений в качестве смазки и защиты изнутри и снаружи. Способна к длительной работе при температурах от -40°C до +200°C. Не стекает, хорошо держится на поверхности, блокирует коррозию, водо- и влагоотталкивающее средство.

Использование

Хорошо встряхните перед использованием. Предварительно используйте средство для очистки тормозов для сильно загрязненных участков. После очистки и высыхания на поверхности используйте спрей для смазки. Используйте на расстоянии 10-15 см от цепи и троса. Обладает отличной защитой от износа, не наносит вреда уплотнительным кольцам.

Спецификации

| Код товара | Объем | Габарит | Коробка | Паллета | Штрих-код |
|------------|--------|-----------------|---------|---------|---------------|
| AER2703 | 400 мл | 215*290*405 см3 | 24 шт | 1680 шт | 8680722061224 |

Физические и химические характеристики.

| | |
|---|------------------------------------|
| Физическая форма | Жидкость |
| Запах | Характерный |
| pH | 6-7 |
| Температура плавления | Не определяется |
| Температура кипения (интервал) | -140 -211°C |
| Температура вспышки | 65°C |
| Скорость испарения | Не определяется |
| Воспламеняемость | 9500%\0,7% |
| Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности | Не определяется |
| Давление насыщенных паров | Не определяется |
| Плотность пара | Не определяется |
| Относительная плотность | 0,715 гр\мл при 20°C |
| Растворимость в воде | Нет |
| Коэффициент распределения н -октанол-вода | Не определяется |
| Температура воспламеняемости | Не определяется |
| Температура разложения | Не определяется |
| Вязкость | Не определяется |
| Взрывоопасные / окисляющие свойства | Риск взрыва при нагреве более 50°C |
| Вязкость | Не определяется |

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20

Tuzla, İstanbul /TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50