

SETKİM KİMYA

Silicone Spray

Силиконовый спрей

Область применения и свойства.

Силиконовый смазочный спрей.

Ухаживает и смазывает: пластмассы для автомобильных дверей, дверные петли, корпусные двери, ленточные конвейеры, подшипники двигателей и подходят для использования во многих других отраслях промышленности.

Использование

Перед использованием банку хорошо встряхнуть. Распылите его на расстоянии 20 см от Поверхности. Содержит озонобезопасный пропеллент.

Спецификации

Код товара	Объем	Содержит	Коробка	Паллета	Штрих-код
AER2402	400 мл	215*290*405 см3	24 шт	1680 шт	8680722062153

Физические и химические характеристики.

Физическая форма	Аэрозоль
Запах	Лемон
pH	6-7
Температура плавления	Не определяется
Температура кипения	Не определяется
Температура застывания	Не определяется
Скорость испарения	Не определяется
Воспламеняемость	Не определяется
Верхние/нижние пределы воспламеняемости или взрывоопасности	9500 % / 0,700%
Давление насыщенных паров	853000 Pa
Плотность пара	Не определяется
Относительная плотность	0,62-0,68гр\мл
Растворимость в воде	Нерастворимо
Коэффициент распределения н -октанол-вода	Не определяется
Температура воспламеняемости	Не определяется
Температура разложения	Не определяется
Текучесть	Не определяется
Взрывоопасные / окисляющие свойства	Взрывоопасно при температурах выше 50°C
Вязкость	Не определяется